


Produktdatenblatt TERMET Aqua Comfort

			GT-19-03	GT-24-03
Art. der Zündung			elektronisch mit Ionisationsflammenkontrolle	
Deklariertes Lastprofil			M	L
Energieeffizienzklasse für Warmwasserbereitung			A	A
Energieeffizienz Warmwasserbereitung	η_{WH}	%	74	78
Jährlicher Gasverbrauch	AFC	GJ	6	13
Schalleistungspegel	L _{WA}	dB	53	53
Leistungsbereich (für Erdgas)	kW		6,7-19,2	7,4-24,5
Wasserdurchflussbereich	dm ³ /min		2,0-11,0	2,0-14,0
Wärmewirkungsgrad für Nennwärmeleistung	%		91	89
Wasserbetriebsdruck	bar		0,2-10,0	0,2-10,0
Maximaler Energieverbrauch	W		30	30
Maximale Auslasswassertemperatur	°C		60	60
Abgasanschluss	mm		Ø60/Ø100 oder Ø80/Ø125 oder Ø80xØ80	
Gasanschluss	Zoll		G½	G½
Kaltwasseranschluss	Zoll		G½	G½
Warmwasseranschluss	Zoll		G½	G½
Versorgungsspannung	V		230	
Schutzgrad			IPX4D	
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	mm		621x366x224	
Nettogewicht	kg		17,5	18,5